

TOP-MAG®

Super Duty Fuel Saver

German
Power
Additives



με την εγγύηση
του πρωταθλητή !!

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ - ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ - NANO ΑΝΤΙΤΡΙΒΙΚΑ - ΙΟΝΙΣΤΕΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

για λύση προβλημάτων στους κινητήρες σκαφών
για διάλυση μυκπολάσπη στο ρεζερβουάρ
για μεγάλη μείωση καπνού
για μεγάλη μείωση κατανάλωσης καυσίμου
για μεγάλη μείωση θορύβου



www.top-mag.gr
[topmag](https://topmag.com)

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ NANOTECHNOLOGIAS
ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑΝΟΛΩΣΗΣ
ΘΟΡΥΒΟΥ - ΤΡΙΒΩΝ

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΜΥΚΗΤΟΛΑΣΠΗΣ- ΜΟΥΡΓΑΣ ΣΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Antibacterial Antifouling Additive 1:10.000



German
Power
Additives

...Υψηλής απόδοσης το περιεκτικό (biocid) διατηρεί τη δεξαμενή του καυσίμου καθαρή απαλλαγμένη από βακτήρια και μύκητες, τα εξουδετερώνει και εμποδίζει την επαναδημιουργία τους για όλους τους τύπους Diesel και Biodiesel.

Καταπολέμηση προβλημάτων

- Μικροοργανισμοί στο πετρέλαιο
- Προβλήματα από τα βιοκαύσιμα
- Προβλήματα από τα σύγχρονα μείγματα πετρελαίου B5-B20
- Μολυσμένες δεξαμενές καυσίμων



Νέα προβλήματα με μείγματα πετρελαίου και B5 – B20

- Bio-diesel είναι υγροσκοπικό (μέγιστη περιεκτικότητα σε νερό: 500ppm διαλυτότητα στο νερό > 5000 ppm)
- Πετρέλαιο (περιεκτικότητα σε νερό: 200 ppm Υδατοδιαλυτότητα 60 - 80 ppm)
- Bio-diesel δρα ως γαλακτωματοποιητής
- Κατανομή των σταγονιδίων νερού μέσα στο όλο σύστημα!
- Σχηματισμός βιοφίλμ σε όλα τα μέρη του συστήματος δεξαμενής καυσίμου (τοιχώματα της δεξαμενής, σωληνώσεις, φίλτρο κλπ.)
- Bio-diesel είναι πολύ ευαίσθητο στην οξείδωση
- Βιοδιασπασμότητα του Bio-diesel είναι περίπου διπλάσια από ορυκτό πετρέλαιο

Περιέχει:

- αρωματικούς διαλύτες (μη καρκινογόνες ουσίες)
- αντιοξειδωτικά
- αναστολέας διάβρωσης χαλκού
- όλες οι ουσίες είναι στη λίστα, χωρίς να προκαλούν βλάβη στο πετρέλαιο

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ιδιαίτερα αποτελεσματικό ενάντια σε βακτήρια, μύκητες και ενζύματα.
- Για πετρέλαιο με περιεκτικότητα σε Bio-diesel B 5% έως B 20%
- Ταχύτατη λειτουργία δράσης.
- Ομοιόμορφη ανάμειξη χωρίς προβλήματα.
- Ταχεία και πλήρη διανομή σε ολόκληρο το σύστημα.
- Διατηρεί το σύστημα καθαρό. Ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων.
- Βελτιώνει τη σταθερότητα των καυσίμων.
- Πολύ σταθερό μετά την ανάμειξη με τα καύσιμα.
- Άμεσα αποτελεσματικό, παρέχει μακροχρόνια προστασία από βλάβες μικροβιακών υλών
- Παρέχει καθαρή καύση απαλλαγμένη από τέφρα.
- Προστατεύει αποτελεσματικά χάλυβα, αλουμίνιο, χαλκό και άλλα ευγενή μέταλλα από τη διάβρωση.

ΧΡΗΣΗ

Προσθέστε στη δεξαμενή πριν ή μετά τον εφοδιασμό του πετρελαίου.

Μετά τη χρήση πολλές φορές είναι αναγκαίος ο καθαρισμός της καθώς και η αλλαγή των φίλτρων.

Η θερμοκρασία αποθήκευσης θα πρέπει να είναι πάνω από 5 °C.

Για το Antifouling ισχύουν όλοι οι κανόνες ασφάλειας όπως σε όλα τα προϊόντα πετρελαίου.

Άμεση καταπολέμηση 1: 2.000 1 λίτρο Antifouling σε 2.000 λίτρα πετρέλαιο

Προληπτική προστασία 1:10.000 1 λίτρο Antifouling σε 10.000 λίτρα πετρέλαιο

Πιστοποιημένο Γερμανικό προϊόν DIN ISO 9001.2008

ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ
ΠΡΟΪΟΝ
ΓΙΑ BIONTIZEΛ
ΕΩΣ 20%



Made in Germany
1000 ml

Top-Mag. 41-1808-10



ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ Καραολή Α& Δημητρίου 18, Σταυρούπολη, Θεσ/νίκη, Τηλ. & Fax: 2314.315.373

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ - ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Ισχυρή προστασία κατά της Μυκητολάσπης



Top-Mag Diesel plus 1:1000



Ισχυρή αντιβακτηριακή προστασία

Βελτιωτικό κετανίων

Με αντιβακτηριακά - καθαριστικά πρόσθετα

Καθαρίζει τα μπέκ ψεκασμού και μειώνει την κατανάλωση

Με σταθεροποιητή καυσίμων

ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ
ΠΡΟΪΟΝ
ΓΙΑ BΙΟΝΤΙΖΕΛ
ΕΩΣ 20%



πριν

μετά

Το Diesel plus 1:1000 ισχυρό πρόσθετο πετρελαίου με πολλαπλά ενεργά συστατικά (Biozid).

Η επίδραση

Η κυμαίνομενη ποιότητα του καυσίμου επηρεάζει την απόδοση του κινητήρα και την κατανάλωση. Οι καταθέσεις στα μπέκ αυξάνουν την κατανάλωση των καυσίμων.

Στο πετρέλαιο μπορούν να αναπτυχθούν βακτηρίδια και να οδηγήσουν σε απόφραξη των φίλτρων, δημιουργία λάσπης και διάβρωση.

Το Top-Mag Diesel plus 1:1000 βελτιώνει τα χαρακτηριστικά ανάφλεξης (αύξηση αριθμού κετανίων), καθαρίζει και διατηρεί τα μπέκ καθαρά, διασφαλίζει την εξάλειψη των βακτηριδίων και των ενζύμων και παρέχει έτσι την βέλτιστη προστασία κατά την φθοράς. Περιλαμβάνει ένα πακέτο πρόσθετων για την αντοχή στην οξείδωση.

Το αποτέλεσμα

Χρησιμοποιώντας το Top-Mag Diesel plus 1:1000 σε συνδυασμό με την ποιότητα καυσίμων Diesel κατά τυποποίηση DIN αυξάνεται ο αριθμός κετανίων (έως και 3 μονάδες) και επιτυγχάνεται άμεση βελτίωση της συμπεριφοράς ανάφλεξης.

Τα υψηλής αποτελεσματικότητας αντιρρυπαντικά συστατικά εμποδίζουν την ανάπτυξη βακτηριδίων και μυκήτων (κατάλληλο για καύσιμα Bio-Diesel) B 5% έως B 20%.

Πλεονεκτήματα με μια ματιά Top-Mag Diesel plus 1:1000:

- Ισχυρή αντιβακτηριακή προστασία κατά της μυκητολάσπης.
- Ενισχυτικό κετανίων αύξηση έως και 3 μονάδες.
- Εύκολη εκκίνηση σε χαμηλές θερμοκρασίες, αυξάνει την ισχύ.
- Αποτελεσματικό κατά βακτηρίων και μυκητών στο πετρέλαιο.
- Μειώνει την κατανάλωση καυσίμων.
- Με σταθεροποιητή καυσίμων.
- Καθαρίζει και διατηρεί καθαρό το κύκλωμα καυσίμου και τα μπέκ ψεκασμού.
- Προστατεύει από τη διάβρωση το ρεζερβουάρ, το σύστημα παροχής καυσίμου και το χώρο καυσής στο εσωτερικό του κινητήρα.
- Προσφέρει καθαρή καύση και μείωση των εκπομπών καυσαερίων



1000 ml

Top-Mag. 53-0165-10

Made in Germany

Ανακουφίζει το φίλτρο σωματιδίων αιθάλης (DPF).

Συσκευασίες: 250 ml. αρκούν για 250 λίτρα diesel με δοσομετρητή.
1000 ml. αρκούν για 1000 λίτρα diesel.

Το Top-Mag Diesel plus 1:1000 συνιστάται για τακτική χρήση και είναι κατάλληλο για όλες τις ποιότητες καυσίμων Diesel και Biodiesel B 5% έως B 20%.

Απαραίτητη η χρήση του σε οχήματα εποχικής λειτουργίας (σκάφη - γεωργικά - βαρέα μηχανήματα - φορτηγά - λεωφορεία).

Πιστοποιημένο Γερμανικό προϊόν DIN ISO 9001.2008



ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ Καραολή & Δημητρίου 18, Σταυρούπολη, Θεσ/νίκη, Τηλ. & Fax: 2314.315.373

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

(ΜΠΕΚ & ΠΟΜΠΑΣ) για Μεγάλα οχήματα 1 ΛΙΤΡΟ System cleaner Diesel engines.

... ο εύκολος τρόπος για έναν καθαρό σύστημα τροφοδοσίας και μικρότερη κατανάλωση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Ειδικό πρόσθετο system reiniger dieselmotoren καθαρίζει από τις καταθέσεις τα μπέκ και προστατεύει το σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου και για COMMON RAIL.

Οι καταθέσεις στα μπέκ ψεκασμού συμβάλουν στην αύξηση κατανάλωσης καυσίμου

Οι υδρατμοί και η υγρασία μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο όλο το σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Καθαρίζει τους εγχυτήρες καυσίμου (ΜΠΕΚ) και τις αντλίες ψεκασμού καθώς και στο σύνολο το σύστημα καυσίμου από τις καταθέσεις και επαναφέρει την πλήρη ισχύ.
- Μείωση της κατανάλωσης και ιδανική καύση φιλική προς το περιβάλλον.
- Προστατεύει τον κινητήρα, αποτρέπει το κροτάλισμα του κινητήρα.
- Προστατεύει τον κινητήρα από την διάβρωση και την δεξαμενή καυσίμου.
- Κατάλληλο για DPF φίλτρο σωματιδίων αιθάλης.
- Εξαιρετικά καλή διάλυση του νερού στη δεξαμενή καυσίμου.
- Αυξάνει την ρευστότητα καυσίμου έως και -25 °C

ΧΡΗΣΗ: Άμμεση καταπολέμηση. 1 λίτρο σε 15 λίτρα καυσίμου στο ρελαντί εν στάση.

Προδημητική προστασία. 1 λίτρο σε 200 - 350 λίτρα καυσίμου χρήση ταξιδιού

Χρήση κάθε 40.000 -50.000 km. Πιστοποιημένο γερμανικό προϊόν με DIN ISO 9001.2008 και TUV nord.

To system cleaner diesel engines είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους DIESEL - BIODIESEL.



1000 ml
Made in Germany

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

System cleaner Diesel Engines

Ειδικό πρόσθετο System cleaner Diesel Engines καθαρίζει από τις καταθέσεις τα ΜΠΕΚ και προστατεύει το σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου και για COMMON RAIL.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Καθαρίζει τους εγχυτήρες καυσίμου (ΜΠΕΚ) και τις αντλίες ψεκασμού καθώς και στο σύνολο το σύστημα καυσίμου από τις καταθέσεις και επαναφέρει την πλήρη ισχύ.
- Μείωση της κατανάλωσης και ιδανική καύση φιλική προς το περιβάλλον.
- Προστατεύει τον κινητήρα, αποτρέπει το κροτάλισμα του κινητήρα.
- Προστατεύει τον κινητήρα από την διάβρωση και την δεξαμενή καυσίμου.
- Κατάλληλο για DPF φίλτρο σωματιδίων αιθάλης.
- Εξαιρετικά καλή διάλυση του νερού, αυξάνει την ρευστότητα καυσίμου έως και -25 °C

ΧΡΗΣΗ

Άμμεση καταπολέμηση: 200 ml σε 10-20 λίτρα καυσίμου 15 λεπτά στο ρελαντί εν στάση.

Προδημητική προστασία: 200 ml σε 60 λίτρα καυσίμου χρήση ταξιδιού

200 ml για 60 λίτρα καυσίμου. Χρήση κάθε 5.000-10.000 km.

To προϊόν είναι αρκετό για μία χρήση κατάλληλο για όλους τους τύπους DIESEL - BIODIESEL

Πιστοποιημένο Γερμανικό προϊόν DIN ISO 9001.2008. / Top-Mag: 53-0170-04



200 ml
Made in Germany

Το υψηλής συμπύκνωσης πολυλειτουργικό πρόσθετο πετρελαίου με ενεργά συστατικά, δυνατό ενισχυτικό κετανίων και αντιπαγωτικές ιδιότητες που αποτρέπουν τη δημιουργία των μεγάλων κρυστάλλων παραφίνης για την ασφαλή λειτουργία του χειμώνα.

Σε συνδυασμό με την ποιότητα του καυσίμου κατά την τυποποίηση DIN αυξάνει τον αριθμό των κετανίων, επιτυγχάνει άμεση βελτίωση της συμπεριφοράς ανάφλεξης και αυξάνει την ισχύ του κινητήρα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ενισχυτικό κετανίων έως 12%! Μειώνει την κατανάλωση καυσίμου.
- Καθαρίζει και διατηρεί το σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου και τα μπέκ καθαρά.
- Ανάλογα με την ποιότητα του πετρελαίου αυξάνει το σημείο ψύξης του καυσίμου μέχρι -33 °C.
- Προστατεύει από την διάβρωση το ρεζερβουάρ, το σύστημα παροχής καυσίμου και το χώρο καύσης στο εσωτερικό του κινητήρα.
- Βελτίωνει τις λιπαντικές ικανότητες του καυσίμου και δρά κατά της φθοράς.
- Εύκολη εκκίνηση σε χαμηλές θερμοκρασίες, αυξάνει την ισχύ.
- Διευκολύνει την ψυχρή εκκίνηση, αυξάνει την ισχύ του κινητήρα.
- Μείωση των ρύπων των καυσαερίων (μείωση των εκπομπών CO2).
- Προστατεύει το περιβάλλον για όλες τις ποιότητες diesel & Bio-diesel

ΧΡΗΣΗ

Προσθέστε στο ρεζερβουάρ πριν η θερμοκρασία πέσει κάτω από 0°C.

To 1 λίτρο είναι αρκετό για 500-1000 λίτρα πετρελαίου αναλόγως την θερμοκρασία ψύχους.

Πιστοποιημένο Γερμανικό προϊόν DIN ISO 9001.2008. / Top-Mag: 53-0168-10



Made in Germany
1000 ml



ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ Καραολή 8 Δημητρίου 18, Σταυρούπολη, Θεσ/νίκη, Τηλ. & Fax: 2314.315.373

ANTITRIBIKO KINHTHPA NANO-Technology


German
Power
Additives



TOP-MAG NANO 10⁻⁹ MotorOil Additive

"εξαιρετικά λεπτό λειτουργικό φίλμ"

TOP-MAG NANO 10⁻⁹ ειδικό πρόσθετο λιπαντικού, η μοριακή επίστρωση για το εσωτερικό του κινητήρα με βάση την νανοτεχνολογία (NANO-Technology) για πολύ μεγάλη μείωση της τριβής και φθοράς.



- μειώνει την τριβή και τη φθορά έως 35%
- λιγότερες καταθέσεις και θόρυβο
- καλύτερη λίπανση - αύξηση αντοχής πίεσης των λιπαντικών
- υψηλότερη απόδοση του κινητήρα και χαμηλότερη κατανάλωση έως 10%
- αντικαπνιστικό ιδανικό για κινητήρες που μετατρέπηκαν σε υγραέριο!



NEW



Η επίδραση Ακόμη και λείες επιφάνειες μετάλλων αποδείχθηκε κάτω από το μικροσκόπιο ότι δεν είναι λείες. Τριβή σημαίνει φθορά και μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου. Το **TOP-MAG NANO 10⁻⁹ MotorOil Additiv** "σκληραίνει" την μεταλλική επιφάνεια με χημικά μέσα, σχηματίζει χημικά μέσω ενεργών νανοδομών (bottom-up) ένα ομαλό προστατευτικό στρώμα πάνω στις επιφάνειες τριβής για μεγαλύτερη απόδοση του κινητήρα και λιγότερη κατανάλωση καυσίμων.

To αποτέλεσμα

Με ένα χημικό ενεργό **"MOLEKULARER NANO"** μοριακό Nano φίλμ, συμπληρώνει τέλεια το φίλμ του λιπαντικού και έχει έως αποτέλεσμα την πολύ μεγάλη μείωση των τριβών και της κατανάλωσης καυσίμων.

Δεν δημιουργεί στερεά κατάλοιπα, δεν βουλώνει το φίλτρο λαδιού και τις διόδους λίπανσης. Καθαρός κινητήρας σημαίνει καθαρή καύση και αύξηση απόδοσης του κινητήρα με λιγότερη κατανάλωση.

Η **NANO-Τεχνολογία** βασίζεται σε όλα τα στάδια Nano-έρευνας στο μέγεθος ενός μόνο ατόμου έως το μέγεθος από 100 νανομέτρου (nm), 1 nm είναι δισεκατομμυριοστό του μέτρου 10⁻⁹. Ένα σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν τα νανοϋλικά που παρασκευάζονται με χημικά μέσα από την δημιουργία επιλεγμένων μορίων.

Πλεονεκτήματα TOP-MAG NANO 10⁻⁹ MotorOil Additive:

- Ιδιαίτερα αποτελεσματικό στη μείωση τριβής και φθοράς από χημικά ενεργές Nano-δομές.
- Διασφαλίζει την μέγιστη απόδοση του κινητήρα και μειώνει θεαματικά την κατανάλωση καυσίμων.
- Μειώνει τους θορύβους και σταθεροποιεί την πίεση του λαδιού.
- Αυξάνει την αντοχή πίεσης των λιπαντικών. Ευκολότερα κρύα ξεκινήματα.
- Προστατεύει από την υποβάθμιση του λιπαντικού και την διάβρωση.
- Επεκτείνει την διάρκεια ζωής του κινητήρα, μειώνει τις εκπομπές ρύπων.
- Καθαρίζει τον κινητήρα και το σύστημα λίπανσης από επικαθήσεις.
- Συμβατό για χρήση με όλα τα λιπαντικά κινητήρων ορυκτέλαια και συνθετικά και για κινητήρες βενζίνης πετρελαίου και ειδικά για υγραεριοκίνηση **LPG**.
- Μειώνει θεαματικά το κάψιμο λαδιών σε ταλαιπωρημένους κινητήρες.

Top-Mag: 51-0215-04

Δεν περιέχει TEFON και κεραμικές ουσίες. Πιστοποιημένο Γερμανικό προϊόν με TUV nord DIN ISO 9001.2008.

ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕ 30.000 - 50.000 χλμ. ανεξαρτήτως αλλαγών 200 ml αρκούν για κινητήρες από 2,5 - 6 λίτρα λιπαντικού.

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗΣ (ΙΣΧΥΡΟ)

TOP-MAG Getriedeol – Power additive με MoS2 NEW



Το MoS2 δημιουργεί ένα λιπαντικό φίλμ που επιτυγχάνει τη μεγάλη μείωση των τριβών.

Αποτρέπει επικίνδυνες επικαθήσεις και μειώνει την κατανάλωση καυσίμων. Τα πολυμελή πρόσθετα αυξάνουν την δυναμική λειτουργία και προστατεύουν τις μεταλλικές επιφάνειες που έρχονται σε επαφή μεταξύ τους.

Για ΣΑΖΜΑΝ - ΔΙΑΦΟΡΙΚΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ειδικό προϊόν με MoS2 και με χαμηλής τριβής πρόσθετα.
- Ιδιαίτερα αποτελεσματικό στήν μείωση της τριβής και φθοράς.
- Μειώνει την κατανάλωση καυσίμων.
- Μειώνει σε μεγάλο βαθμό την ανάγκη για επισκευές από φθορές.
- Αύξηση της ανθεκτικότητας της βαλβολίνης.
- Διασφαλίζει ομαλή αλλαγή ταχυτήτων και μείωση των θορύβων.
- Ασφάλεια καλής λειτουργίας σε καταστάσεις ανάγκης. <έλλειψη λιπαντικού>!!!

Για όλους τους τύπους βαλβολίνης συνθετικές και μη.

ΧΡΗΣΗ

50 ml σε 2 λίτρα βαλβολίνης για 70.000 km.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΡΙΒΗΣ Δεν είναι κατάλληλο για αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων, υγρούς συμπλέκτες και εμβαπτιζόμενα φρένα.

Γερμανικό προϊόν DIN ISO 9001.2008. / Top-Mag: 51-0240-04

Made in Germany
50 ml



ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ Καραολή & Δημητρίου 18, Σταυρούπολη, Θεσ/νίκη, Τηλ. & Fax: 2314.315.373



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

System Cleaner petrol engines

Ο σύγχρονος τρόπος για έναν καθαρό βενζινοκινητήρα και λιγότερη κατανάλωση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Αφαιρεί αξιόπιστα τις καταθέσεις, ιδίως στις βαλβίδες εισαγωγής, στο σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου και σύστημα ψεκασμού. Ατμοσφαιρικών και TURBO (INJECTION)
- Βέλτιστη λειτουργία του κινητήρα και μείωση της κατανάλωσης καυσίμου.
- Προστατεύει από την διάβρωση τον κινητήρα και την δεξαμενή καυσίμου.
- Επαναφέρει την πλήρη ισχύ του κινητήρα και προσφέρει μία φιλική προς το περιβάλλον καθαρή καύση
- Καθαρίζει τα υπολείμματα από το ρεζερβουάρ. Εξαιρετική καλή διάλυση του νερού στην δεξαμενή καυσίμου. Αυξάνει την ρευστότητα καυσίμου έως και τους **-25°C**.

ΧΡΗΣΗ

Άμεση καταπολέμηση. 200 ml σε 10 - 20 λίτρα καυσίμου 15 λεπτά στο ρελαντί εν στάση.

Προληπτική προστασία. 200 ml σε 60 λίτρα καυσίμου χρήση ταξιδιού

200 ml σε 60 λίτρα καυσίμου. Επόμενη χρήση κάθε 5.000-10.000 km.

Πιστοποιημένο Γερμανικό προϊόν DIN ISO 9001.2008.

Κατάλληλο για όλους τους τύπους βενζίνης. / Top-Mag: 52-0110-04



Made in Germany
200 ml

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ

Kühlen Dicht

....προϊόν κατά των μεγάλων και δαπανηρών επισκευών.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Κλείνει αξιόπιστα μικρές οπές & ρωγμές στο ψυγείο & στο σύστημα ψύξης & θέρμανσης.
- Δεν δημιουργεί καταθέσεις στο σύστημα ψύξης & θέρμανσης.
- Ανταποκρίνεται αποκλειστικά στο σημείο που υπάρχει η διαρροή.
- Δρα όταν έρχεται σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα.
- Απαλλάσσει από δαπανηρές επισκευές.
- Κατάλληλο για όλα τα συστήματα ψύξης & τους τύπους ψυγείων.

ΧΡΗΣΗ

Προσθέστε το περιεχόμενο στο σύστημα ψύξης.

Είναι συμβατό με όλα τα αντιψυκτικά του εμπορίου.

Διατίθεται σε υγρά μορφή.

200 ml είναι αρκετά για σύστημα ψύξης έως 12 λίτρα

Δρα αμέσως μετά την εφαρμογή.

Πιστοποιημένο Γερμανικό προϊόν DIN ISO 9001.2008. / Top-Mag: 54-0260-04



Made in Germany
200 ml



Made in Germany
200 ml

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΨΥΓΕΙΩΝ ΨΥΞΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ (ΙΣΧΥΡΟ)

Kuhler Reiniger

Προϊόν για τον καθαρισμό του συστήματος ψύξης των οχημάτων, αφαιρεί καταθέσεις αλάτων, λαδιών καθώς και την λάσπη από ολόκληρο το σύστημα διασφαλίζοντας την σωστή λειτουργία του. Επιπλέον καθαρίζει τον θερμοστάτη και την αντλία νερού, προστατεύει από την σκουριά και την διάβρωση.

Κατάλληλο για όλα τα ψυγεία από οποιοδήποτε υλικό κατασκευής.

ΧΡΗΣΗ

1. Βάζουμε σε λειτουργία τον κινητήρα μέχρι να ζεσταθεί καλά.

2. Προσθέτουμε το περιεχόμενο της φιάλης της φιάλης στο ψυγείο.

3. Θέτουμε το καλοριφέρ σε λειτουργία και αφήνουμε τον κινητήρα σε λειτουργία για 15-30 περίπου λεπτά.

4. Σταματάμε τον κινητήρα και τον αφήνουμε να κρυώσει.

5. Αδειάζουμε το σύστημα ψύξης και ξεπλένουμε με καθαρό νερό έως ότου καθαρίσει τελείως.

6. Γεμίζουμε το σύστημα ψύξης με διάλυμα νερού/αντιψυκτικού.

- Τα 200ml επαρκούν για μία χρήση σε ψυγείο χωρητικότητας 7-10 λίτρων.

Πιστοποιημένο γερμανικό προϊόν με DIN ISO 9001.2008.



ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

Καραοθή & Δημητρίου 18, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη

Τηλ. & Fax: **2314.31.53.73**

what's up: **6985.017.437**

www.top-mag.gr info@top-mag.gr